

X10: Tekniske data

Udskriv databladet

Anbefalet maks. dagsproduktion

Anbefalet maks. dagsproduktion	100
--------------------------------	-----

Anvendelsesområder

Store kontorlandskaber	✓
Kantine	✓
Selvbetjeningszoner	✓
Plejeanordninger	✓

Specialiteter

Espresso	✓
2 × espresso	✓
Cold Brew espresso	✓
Kaffe	✓
2 × kaffe	✓
Cold Brew kaffe	✓
Americano	✓
2 x Americano	✓
Cold Brew Americano	✓
Lungo	✓
2 x Lungo	✓
Cold Brew Lungo	✓
Cortado	✓
2 × Cortado	✓
Cold Brew Cortado	✓

Caffè Latte	✓
2 × Caffè Latte	✓
Cold Brew Caffè Latte	✓
Cappuccino	✓
2 × cappuccino	✓
Cold Brew cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓
Flat white	✓
2 × flat white	✓
Cold Brew flat white	✓
Flat white Extra Shot	✓
Latte macchiato	✓
2 × latte macchiato	✓
Cold Brew latte macchiato	✓
Latte macchiato Extra Shot	✓
Mælkeskumsportion	✓
2 × mælkeskumsportion	✓
Mælkeportion	✓
2 × mælkeportion	✓
Varmt vand	✓
Antal kopper pr. time (iht. DIN 18873-2)	
Espresso	92
2 × espresso	134
Kaffe	68
2 × kaffe	80
Cappuccino	72
2 × cappuccino	104

Varmt vand	60
Særlige fordele	
Antal specialiteter	35
Cold Extraction Process	✓
Automatisk omstilling mælk/mælkeskum	✓
Wi-Fi-forbindelse med hjemmenetværket	✓
Transmitter inkluderet i leveringsomfanget	-
Standarder til fuldautomatiske kaffemaskiner fra JURA	
Pulsekstraktionsproces (P.E.P.®)	✓
One-Touch Lungo-funktion	✓
Variabel bryggeenhed	5 – 16 g
Kværn	P.A.G.2+
Højeffektiv pumpe, 15 bar	1
Termoblok-opvarmningssystem	1
Væskesystemer	1
Mælkesystem/udskifteligt mælkeudløb	HP3 / CX2
Aromabeskyttelseslåg	✓
Aktiv bønneovervågning	✓
Betjenings- og programmeringsstandarder	
Display	3,5" knap-farvedisplay
Individuelt programmerbar kaffevandsmængde	✓
Individuelt programmerbar kaffestyrke	10 trin
Individuelt programmerbar mælk-/mælkeskummængde	✓
Individuelt programmerbar mælk-/mælkeskumtemperatur	3 trin
Individuelt programmerbar bryggetemperatur	3 trin
Individuelt programmerbar varmtvandstemperatur	3 trin

Dagstæller, kan nulstilles	✓
Aflæseligt antal tilberedninger for hvert enkelt produkt	✓
Konnektivitet	
Smart Connect	✓
Wi-Fi Connect	✓
Payment Connect	✓
MDB Connect	✓
Betalings- og telemetrisystemer	
Pocket Pilot 2.0	✓
Data Communicator	✓
MDB Interface 2.0	✓
Hygiejnestandarder	
Intelligent vandsystem (I.W.S.)	✓
Filterpatron	CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+
One-Touch-rens af mælkesystem (automatisk)	✓
Integreret skylle-, rens- og afkalkningsprogram	✓
Overvågning af restvandbakke	✓
JURA-Hygiene: TÜV-certificeret	✓
Energistandarder	
Energisparefunktion (E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch eller strømafbryder	✓
Programmeret slukketid	✓
Design og materialer	
Kopbelysning	✓

I tal

Højde- og breddejusterbart kombiudløb	63 – 150 mm / –
Højdejusterbart varmtvandsudløb	63 – 150 mm
Kapacitet vandtank	5 l
Bønnebeholderens kapacitet	500 g
Bønnebeholder, der kan udvides med	1 kg
Kaffegrumsbeholder (portioner)	40
Kabellængde	1.2 m
Spænding/nominel effekt	230 V ~ / 1450 W
Strømstyrke	10 A
Standby-effekt	< 0,5 W
Vægt	14 kg
Vægt (netto)	14 kg
Vægt (brutto)	17.1 kg
Mål (B × H × D)	37.3 × 47 × 46.1 cm
Mål (B × H × D) med bønnetårn	37.3 × 52.4 × 46.1 cm
Artikelnummer, produktbetegnelse	15546, Dark Inox (EA)
EAN-nummer	7610917155460
Fremstillingsland	Made in Switzerland
Modelår	2023